

FICHA TÉCNICA

Anticongelante Auto 20%

Descrição

O Anticongelante Auto 20% é um produto com excelentes propriedades de transferência térmica e anticongelantes. É um produto à base de monoetilenoglicol formulado com aditivos orgânicos. Garante proteção contra a corrosão, em todo o tipo de motores de combustão interna e construídos em todo o tipo de materiais como alumínio e ligas, não atacando qualquer outro tipo de materiais presentes nos motores nas juntas ou tubos de passagem do fluido. Deve ser usado diluído, mediante o ponto de congelação que se pretenda obter. Durabilidade depois de aplicado: 12 a 18 meses; de 20 000 a 30 000 kms.

Composição e características

Produto à base de monoetilenoglicol e inibidor de corrosão;

Cor: Disponível em várias cores;

Odor: Característico;

Densidade (20 °C): 1,02 – 1,03 g/cm³;

pH (20 °C): 6 – 8

Aplicação

Conforme as necessidades, o Anticongelante Auto 20% deve ser doseado segundo os valores apresentados na seguinte tabela:

Temp. de congelação (°C)	Concentração de Anticongelante Auto 20% (%)
-10	100
-5	50

Apresentação

Embalagens de 1 L, 5 L e 20 L.

Armazenagem

Manter o produto na embalagem original bem fechada, em local fresco, seco e ao abrigo da luz solar.

Outras informações

Consultar a ficha de segurança.