

## FICHA TÉCNICA

# Desentupidor de Canos

### Descrição

Produto fortemente alcalino indicado para a remoção de todo o tipo de resíduos orgânicos em canalizações, tais como, gordura ou restos de comida em tubagens. Tratando-se de um produto líquido é mais versátil e tem um poder de penetração superior. Não é aconselhado para tubagens em alumínio.

### Composição e características

Produto aquoso à base de tensoativos não iónicos, dispersantes e substâncias alcalinas;

Cor: Ligeiramente acastanhada;

Odor: Característico;

Densidade (20 °C): 1,33 – 1,37 g/cm<sup>3</sup>;

pH a 1% (20 °C): 12,5 – 13,5

### Aplicação

Aplicar cerca de 250 mL produto nas tubagens pretendidas. Aguardar 15 a 30 minutos e enxaguar bem passando muita água, de preferência quente, até remover todos os resíduos. Repetir o processo, caso necessário.

É aconselhável efetuar periodicamente a adição de produto nas tubagens para simples manutenção de rotina.

### Apresentação

Embalagens de 1 L e 5 L.

### Armazenagem

Manter o produto na embalagem original bem fechada, em local fresco, seco e ao abrigo da luz solar.

### Outras informações

Consultar a ficha de segurança.