

## FICHA TÉCNICA

# Decapante de Ceras

### Descrição

Produto formulado para remover ceras acrílicas de pavimentos encerados, deixando-os perfeitamente limpos e desengordurados sem os danificar, preparando os pavimentos para posterior enceramento.

Trata-se de um produto eficaz e económico que pode ser usado em piso cerâmico, granito, mármore, vinílicos, pavimentos em tinta epóxi, entre outros pavimentos com boa resistência química.

### Composição e características

Produto aquoso concentrado à base de tensoativos não iónicos, glicóis, sequestrantes, dispersantes e substâncias alcalinas;

Cor: Ligeiramente acastanhada;

Odor: Característico;

Densidade (20 °C): 1,06 – 1,08 g/cm<sup>3</sup>;

pH a 1% (20 °C): 10,5 – 12,0

### Aplicação

Aplicar diretamente ou diluir 1:1, conforme a camada de cera a remover. Aplicar o produto na superfície a decapar. Espalhar com uma esfregona ou pulverizador e deixar atuar durante 10 a 15 minutos sem deixar secar o produto. Limpar com escova, esfregão ou com máquina polidora, enxaguando com água abundante. Deixar secar muito bem antes de aplicar uma nova camada de cera.

### Apresentação

Embalagens de 1 L e 5 L.

### Armazenagem

Manter o produto na embalagem original bem fechada, em local fresco, seco e ao abrigo da luz solar.

### Outras informações

Consultar a ficha de segurança.