

## FICHA TÉCNICA

# EcoSuper – Desengordurante Forte

### Descrição

Desengordurante para uso no desengorduramento de motores, máquinas, peças, jantes, pavimentos, azulejos, carroçarias, entre outros. Pode também ser usado em cozinhas no desengorduramento de fogões, grelhas, extractores, etc.

Produto biodegradável.

### Composição e características

Produto à base de tensoativos aniónicos e não iónicos, glicóis, agentes alcalinos, sequestrantes e dispersantes;

Cor: Amarelado;

Odor: Característico;

Densidade (20 °C): 1,06 – 1,08 g/cm<sup>3</sup>;

pH a 1% (20 °C): 12,0 – 13,0

### Aplicação

No caso de uso em motores, aplicar uma diluição de cerca 1:3 a 1:10. Pode ser mais ou menos diluído, conforme o grau de sujidade (1:5 será o caso mais frequente). Deixar atuar algum tempo e, de preferência, passar com água sob pressão.

Como desengordurante de carroçarias e removedor de insetos deve ser diluído de 1:15 a 1:20.

Para limpeza de peças, aplicar por imersão com uma diluição média de 1:6, dependendo do grau de sujidade.

Para o uso em jantes, aplicar puro até uma diluição 1:1. Deixar atuar 1 a 2 minutos e passar com água sob pressão.

Para a limpeza de pavimentos, aplicar diluído de 1:5 até 1:15, dependendo do grau de sujidade.

Não lavar peças de alumínio nem o interior do motor.

Para aplicações em materiais mais sensíveis, deve-se efetuar sempre um ensaio prévio, principalmente se o produto for aplicado com pouca diluição

### Apresentação

Embalagens de 5 L e 20 L.

### Armazenagem

Manter o produto na embalagem original bem fechada, em local fresco, seco e ao abrigo da luz solar.

### Outras informações

Consultar a ficha de segurança.