

FICHA TÉCNICA

Qualicer Premium - Cera Acrílica Qualidade Superior

Descrição

Cera acrílica universal de alta qualidade para aplicação em pavimentos cerâmicos, madeira, vinílicos, linóleos, entre outros. O Qualicer permite uma elevada versatilidade, dado que pode ser aplicado em vários tipos de pavimentos, sendo de fácil aplicação.

Garante um acabamento resistente, acetinado e duradouro.

É aconselhável efetuar a manutenção do pavimento encerado com Lava e Encera.

Composição e características

Produto aquoso à base de resinas acrílicas, cera sintética e aditivos;

Cor: Branco;

Odor: Característico;

Densidade (20 °C): 1,02 – 1,03 g/cm³;

pH (20 °C): 6 – 8

Aplicação

Limpar bem a superfície a encerar. No caso de pavimentos que já se encontrem encerados, deve-se retirar os restos da cera anterior utilizando um decapante de ceras. Remover bem todo o decapante e deixar secar. Caso a limpeza seja efetuada com produtos agressivos, deve-se aplicar um lava tudo ou multiusos neutro sobre a superfície, de modo a neutralizar a mesma. É importantíssimo que as superfícies estejam completamente desengorduradas e bem secas, de modo a permitir melhor aderência e acabamento.

Aplicar a cera com um aplicador ou uma mopa limpa e deixar secar durante cerca de 60 minutos. Para um melhor resultado com mais brilho e resistência ao tráfego, aplicar nova camada cruzada com a primeira.

Em pavimentos novos ou muito porosos, aplicar as camadas de cera necessários, de forma a obter o brilho desejado.

Como tratamento de manutenção, para manter as superfícies enceradas sempre brilhantes, lavar com Lava e Encera.

Apresentação

Embalagens de 1 L e 5 L.

Armazenagem

Manter o produto na embalagem original bem fechada, em local fresco, seco e ao abrigo da luz solar.

Outras informações

Consultar a ficha de segurança.