

## FICHA TÉCNICA

# QualiPierre EC80

### Descrição

Produto de alta concentração formulado para limpar telha, pedra, fachadas, etc. Remove a sujidade do suporte e elimina manchas de origem orgânica, fungos, algas, gorduras, líquenes, entre outros.

A fórmula do QualiPierre EC80 permite também um enxaguamento eficaz, no sentido de evitar a deposição dos resíduos na superfície.

### Composição e características

Produto aquoso à base de tensoativos aniónicos, sequestrantes, dispersantes e agentes alcalinos;

Cor: Incolor;

Odor: Característico;

Densidade (20 °C): 1,08 – 1,10 g/cm<sup>3</sup>;

pH a 1% (20 °C): 12 – 13

### Aplicação

#### Diluição:

Telhas com elevada sujidade orgânica e microbiológica: Puro ou diluído até 1:1, dependendo da sujidade a remover.

Pedra com elevada sujidade orgânica e microbiológica: Puro ou diluído até 1:1, dependendo da sujidade a remover.

Fachadas: Diluído de 1:5 a 1:15, dependendo da sujidade a remover. Em fachadas com sujidade muito branda, pode ser diluído até 1:30.

#### Modo de aplicação:

Idealmente deve ser aplicado com pulverizador bem junto da superfície, de modo a evitar a dispersão do produto no ar. Deve-se encharcar até à saturação da superfície. Para pequenas áreas pode ser usado um pincel ou uma trincha. Sugere-se deixar atuar 15 minutos no mínimo. Para sujidades muito difíceis, deve-se aumentar o tempo de atuação.

Posteriormente, limpar com jato de alta pressão com água limpa.

Deve-se proteger a caixilharia ou outras superfícies que podem ser atacadas por substâncias alcalinas. Sugere-se efetuar um ensaio prévio em caso de dúvida sobre a resistência da superfície ao produto.

RENDIMENTO (produto puro): 3 a 6 m<sup>2</sup> / litro (orientativo, dependendo da aplicação e superfície).

Superfícies com incrustações calcárias não é eficaz o uso de QUALIPIERRE EC80. Nesse caso, usar o produto REMOSUPER.

Independentemente do método de aplicação é obrigatório o uso de equipamento de proteção individual (ver indicações de segurança).

As ferramentas devem ser limpas com água logo após a utilização do produto.

O produto deve ser armazenado em local seco e fresco. Nestas condições é estável durante cerca de 2 anos.

USO PROFISSIONAL! PRODUTO MUITO CORROSIVO. É imprescindível o aplicador cumprir as normas de segurança, usando os equipamentos de proteção individual!

**Apresentação**

Embalagens de 5 L e 20L.

**Armazenagem**

Manter o produto na embalagem original bem fechada, em local fresco, seco e ao abrigo da luz solar.

**Outras informações**

Consultar a ficha de segurança.